

# ES - PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

v souladu se Směrnicí Rady Evropských Společenství 89/106/EHS (CPD – Construction Products Directive) v platném znění.

Výrobce: **Fortemix, s. r. o.**  
Adresa: Kirilovova 812, 739 21 Paskov  
IČ: 268 68 211

prohlašuje a potvrzuje na svou výlučnou odpovědnost, že:

výrobek:	<b>FORTECOAT</b>	<b>FORTECOAT</b>	<b>FORTECOAT</b>	<b>FORTECOAT</b>	<b>FORTECOAT</b>
typ výrobku:	<b>FORTECOAT</b> 1410	<b>FORTECOAT</b> 1420	<b>FORTECOAT</b> 1421	<b>FORTECOAT</b> 1425	<b>FORTECOAT</b> 1426
identifikace:	Disperzní akrylátová penetrační vrstva pod samonivelační stěrky a potěry.	Bezbarvá finální vrstva na samonivelační podlahy Fornivel	Barevná finální vrstva na samonivelační podlahy Fornivel	Ošetřovací vrstva na čerstvé betony a vsypy	Ošetřovací vrstva na čerstvé betony a vsypy
použití:	Používá se pod samonivelační stěrky a potěry a zajišťuje dobrou přilnavost penetrace k podkladu a také vrstvy nanášené na podklad. Vytváří na povrchu podkladu hladký zpevňující film, který zabraňuje prostupu vzduchu z podkladu a zvyšuje adhezi.	Pro lesklé bezbarvé sjednocení povrchu betonových podlah, které současně ošetřuje, impregnuje a vytvrzuje. Vytváří na povrchu hladký zpevňující film, který zajišťuje omezení prašnosti, zvýšení mechanické i chemické odolnosti a usnadňuje údržbu.	Pro barevné sjednocení povrchu betonových podlah (negletovaných) - garáže, sklady, atd., které současně ošetřuje, impregnuje a vytvrzuje. Vytváří na povrchu hladký zpevňující film, který zajišťuje omezení prašnosti, zvýšení mechanické i chemické odolnosti a usnadňuje údržbu.	Pro finální nátěr na betonové podlahy zušlechtěné technologií strojně hlazených vsypů. Aplikací se zlepšují podmínky vytvrzení nosné betonové desky i povrchové vrstvy. Zajišťuje omezení prašnosti, zvýšení mechanické i chemické odolnosti a usnadnění údržby.	Pro finální nátěr na betonové podlahy zušlechtěné technologií strojně hlazených vsypů. Aplikací se zlepšují podmínky vytvrzení nosné betonové desky i povrchové vrstvy. Zajišťuje omezení prašnosti, zvýšení mechanické i chemické odolnosti a usnadnění údržby.

je ve shodě s harmonizovanou normou EN 13813 - Potěrové materiály a podlahové potěry a splňuje předpoklady pro označení CE podle ustanovení uvedenými v příloze ZA této normy. Pro posouzení shody výrobku byly provedeny postupy uvedené v tabulce ZA.1.5. a ZA.3.3.

Výrobek je za podmínek výše určeného použití bezpečný.

Výrobce přijal opatření k zajištění shody výše specifikovaného výrobku uváděného na trh s technickou dokumentací a s technickými požadavky s využitím certifikovaného SMJ dle ČSN EN ISO 9001.

V Paskově dne 10.08.2010

  
.....  
Adam Milata  
prokurista společnosti

Příloha k označení shody CE (Fortecoat)



**Fortemix, s.r.o.**  
Kirilovova 812, 739 21 Paskov  
IČ: 268 68 211

07

**ČSN EN 13813**  
**SR – B1,5**

**Pryskyřičné potěrové vrstvy pro vnitřní použití na stavebách**

	1410	1420	1421	1425	1426
<b>Reakce na oheň</b>	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
<b>Uvolňování korozivních látek</b>	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
<b>Propustnost vody</b>	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
<b>Odolnost proti obruš</b>	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
<b>Přidržnost</b>	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
<b>Odolnost proti rázu</b>	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
<b>Zvuková izolace</b>	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
<b>Zvuková pohltivost</b>	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
<b>Tepelný odpor</b>	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
<b>Odolnost proti chemickému vlivu</b>	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD

V Paskově dne 10.08.2010

  
.....  
Adam Milata  
prokurista společnosti